

Przebudowa drogi Do Gardasów w Rycerze Górnej km 0+000 do km 0+047

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne				
1.1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,047	km	0,047
			razem	0,047
1.2	KNNR 5 0721/01	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm 15	m	15
			razem	15
1.3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - analogia korytowanie na głębokość 25 cm 47,0*2,85	m2	133,95
			razem	133,95
1.4	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm korytowanie na głębokość 25 cm 47,0*2,85	m2	133,95
			razem	133,95
1.5	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm 47,0*0,25*2	m2	23,5
			razem	23,5
1.6	KNNR 1 0202/09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość 1km odwóz i utylizacja 0,10*23,50+0,25*133,95	m3	35,838
			razem	35,838
1.7	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 133,95+23,50	m2	157,45
			razem	157,45
2. Nawierzchnia, pobocza				
2.1	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr. 25cm 133,95	m2	133,95
			razem	133,95
2.2	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 17x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr. 25cm - dodatek 133,95	m2	133,95
			razem	133,95
2.3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 133,95	m2	133,95
			razem	133,95
2.4	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - analogia warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 5 cm 133,95	m2	133,95
			razem	133,95
2.5	KNR 2-31 0310/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 5 cm 133,95	m2	133,95
			razem	133,95
2.6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 133,95	m2	133,95
			razem	133,95

Przedmiar

Przebudowa drogi Do Gardasów w Rycerce Górnej km 0+000 do km 0+047

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.7	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 mm gr. 4 cm 133,95	m2	133,95
		razem	m2	133,95
2.8	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu		
		warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 5 cm 133,95	m2	133,95
		razem	m2	133,95
2.9	KNR 2-31 1003/04	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej o lepieszczu ze smoły stabilizowanej z kruszywem naturalnym 6 dm ³ /m ² - analogia		
		zabezpieczenie połączeń i szczeliny technologicznej 15,0	m2	15
		razem	m2	15
2.10	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
		pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, gr. 10 cm 23,50	m2	23,5
		razem	m2	23,5
2.11	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu		
		pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, gr. 10 cm 23,50	m2	23,5
		razem	m2	23,5
		3. Inne		
3.1	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3